

Montagehandleiding DexFix.



**Bijzonder.
Tijdbesparend.
DexFix.**



Om voor u het montagewerk van kozijnen sneller en eenvoudiger te maken, heeft Svedex montagetool DexFix ontwikkeld.

Met de komst van deze nieuwe, handige montagetool wordt de montage van kozijnen bijzonder efficiënt en tijdbesparend. DexFix voldoet precies aan de wensen en eisen die u als monteur heeft bij de montage van kozijnen:

- eenvoudige bediening en handling
- nauwkeurige montage
- besparing op de montagetijd tot wel 25%

De montage van een wandomvattend kozijn voorzien van DexFix kan tot wel 25% sneller uitgevoerd worden. U bespaart tijd doordat het stellen en opsluiten van het kozijn eenvoudig gaat, omdat u geen opvulplaatjes en wiggen hoeft te gebruiken.

De beide kozijnstijlen zijn aan de binnenzijde voorzien van elk drie DexFix elementen. Bij kozijnen met een wanddikte **smaller dan 125 mm** worden de DexFix elementen (6 stuks) los meegeleverd in de verpakking. De DexFix elementen zijn overigens voorzien van kleefband waardoor ze eenvoudig en snel op de gemarkeerde posities aan de binnenzijde van het kozijn kunnen worden aangebracht. Indien gewenst kunt u ze ook aan het kozijn schroeven of nieten. In het geval dat

exact op de positie van een DexFix element een oneffenheid of ander obstakel in de wandopening is, kan het DexFix-element eenvoudig worden verplaatst.

Montage met DexFix

Als eerste dient het kozijn voorgemonteerd te worden (zie standaard montagehandleiding). Vervolgens plaatst u ter hoogte van het onderste en middelste DexFix element altijd de verstelbare kozijnklem. Nadat het kozijn is voorgemonteerd en in de wandopening is gepositioneerd, draait u met een (accu)schroevendraaier (Torx 25) de bovenste twee DexFix elementen gelijkmatig aan, waardoor deze zich uitvouwen. Hierdoor klemmen de DexFix elementen zich tussen de wand en het kozijn en wordt het kozijn opgesloten. Stel nu de kozijnstijlen waterpas en sluit het kozijn verder op, door ook de andere DexFix elementen aan te draaien. Nadat het kozijn waterpas is gesteld en het kozijn volledig is opgesloten, dient het kozijn definitief in de wandopening bevestigd te worden en voorziet u deze rondom van montageschuim.

Zie voor overige instructies voor van de montage van het kozijn de montagehandleiding in de verpakking of kijk op de website. Voor eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop Binnendienst, **+31 (0)315 25 93 70**.

